



1) 地坑平面布置图

- 技术要求说明
- 1、安装位置结构: 室内安装, 钢结构隔层, 四周无墙体。
  - 2、停层: 2层2站2门。
  - 3、载重: 载重3000kg, 铭牌标注450kg。
  - 4、提升高度8米。
  - 5、额定速度: 3-5米/分钟。
  - 6、油缸配置: 采用 2只油缸, 外直接或Φ90油缸。
  - 7、主机功率: 5.5kw, 380v, 50Hz。
  - 8、地坑开口尺寸: 宽3600×深6060, 宽3600方向进出货。
  - 9、平台尺寸: 宽2900×深600, 宽2900方向进出货。
  - 10、升降平台护栏: 护栏高≥1500, 不封闭。
  - 11、底坑深度: 地坑深400mm, 预埋铁用户自理。
  - 12、开门形式: 机械驱动门长2套。
  - 13、门洞尺寸: 一楼, 二楼门洞宽3600高2500
  - 14、楼层门尺寸:  
一楼, 二楼宽3500高1500共2套
  - 15、指令按钮: 每层配单独数显指令按钮, 每个指令按钮盒上配一个急停按钮, 当急停按钮关闭时, 其余楼层指令按钮不工作。
  - 16、控制柜: 控制柜安装于首层升降平台四周1米内, 380V  
三相电源4平方线国标电缆由用户接至升降平台控制柜内。
  - 17、液压泵站: 液压泵站安装于首层升降平台四周1米内。
  - 18、升降平台外围: 无
  - 19、土建回填装填: 底坑、门洞、楼层开孔、外墙表面平整, 每层进出口处斜街、门洞回填、门洞整改、门洞装填及使用涉及土建均匀用户自理。
  - 20、本图纸未注明尺寸均为 (mm), 图纸的填充颜色主要为分清区域使用。

|      |        |      |            |      |      |      |            |
|------|--------|------|------------|------|------|------|------------|
| 图纸编号 | SJD-8  | 用户单位 | 桐乡货梯       | 制图   | 张建设  | 审核   |            |
| 设备名称 | 液压升降平台 | 制图单位 | 杭州玖筑机电有限公司 | 驱动形式 | 液压驱动 | 制图日期 | 2018-04-18 |

图纸校对电话: 0571-65111051