

一楼、二楼货物进出口方向

1）地 坑 平 面 布 置 图



2）地 坑 平 面 图



3）地 坑 剖 面 图

技 术 要 求 说 明

1、安装位置结构：室内安装，框架结构。
2、停层：2层2站2门。
3、载重：载重2000kg，铭牌标注450kg。
4、提升高度4.0米。
5、额定速度：3-5米/每分钟。
6、油缸配置：采用 2只油缸，外直接或Φ80油缸。
7、主机功率：4.0kw，380v，50Hz。
8、井道尺寸：宽2300×深2100，宽2300方向进出货。
9、平台尺寸：宽1700×深2000，宽1700方向进出货。
10、升降平台护栏：护栏高≥1500，不封闭。
11、底坑深度：地坑深200mm，预埋铁不用预埋，工厂提供现场安装。
12、开门形式：手动对拉门。
13、门洞尺寸：一楼，二楼无门洞
14、楼层门尺寸：
一楼，二楼宽2300高1800共2套
15、指令按钮：每层配单独数显指令按钮，每个指令按钮盒上配一个急停按钮，当急停按钮关闭时，其余楼层指令按钮不工作。
16、控制柜：控制柜安装位于首层升降平台四周1 米内，380V 三相电源4 平方线国标电缆由用户接至升降平台控制柜内。
17、液压泵站：液压泵站安装位于首层升降平台四周1 米内。
18、升降平台外围：防护网宽2100高1800，共1 块。
防护网宽2300高1800，共1 块。
19、土建回填装潢：底坑、门洞、楼层开孔、外墙表面平整、每层进出口处斜街、门洞回填、门洞整改、门洞装潢及使用涉及土建均匀用户自理。
20、本图纸未注明尺寸均为（mm），图纸的填充颜色主要为分清区域使用。

图纸编号	SJD-4.0	用户单位	杭州余杭区服装厂	制　图	张建波	审　核	
设备名称	液压升降平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	驱动形式	液压驱动	制图日期	2018-03-23

图纸校对电话：0571-65111051