



- 技术要求说明
- 1、安装位置结构: 土建结构、室外安装, 彩钢瓦封闭。
  - 2、停层: 4层4站4门。
  - 3、载重: 10000Kg。
  - 4、提升高度: 12000mm。
  - 5、底坑深度: 深700。
  - 6、井道尺寸: 宽4300×深10100, 宽4300方向进出货。
  - 7、平台尺寸: 宽3500×深10000, 宽4300方向进出货。
  - 8、升降平台护栏: 护栏高1000, 采用方管制作, 网格状, 不封闭。
  - 9、开门形式: 电动卷帘门, 共4套。
  - 10、门洞尺寸: 宽3500×高2200。
  - 11、卷帘门尺寸: 宽3700×高2200×4套。
  - 12、联动形式: 卷帘门与指令楼层联动。
  - 13、显示楼层按钮盒: 每层配单独指令显示楼层按钮, 每个指令按钮盒上配一个急停按钮, 当急停按钮关闭时, 其余楼层指令按钮不工作。
  - 14、控制柜: 控制柜安装在首层升降平台四周2米内, 如用户需要接至指定位置, 超过2米时, 相关电线电缆, 及安装由用户自理。
  - 15、液压泵站: 液压泵站安装在首层升降平台四周2米内, 如用户需要接至指定位置, 超过2米时, 相关油管接头, 及安装由用户自理。
  - 16、升降平台外围封闭: 升降平台外围封闭由用户自理。
  - 17、土建回填装填: 底坑、楼层开孔、井道四壁砖墙、彩钢瓦封闭、门洞回填、门洞密封、门洞装填及使用涉及土建均由用户自理。
  - 18、本图纸为注明尺寸均为 (mm)。

