



一楼，二楼货物进出口

一、井道平面布置图

| | | | | | | | |
|------|--------|------|------------|------|------|------|------------|
| 图纸编号 | SJD-10 | 用户单位 | 闻堰货梯 | 制图 | 张建设 | 审核 | |
| 设备名称 | 液压升降平台 | 制图单位 | 杭州九筑机电有限公司 | 驱动形式 | 液压驱动 | 制图日期 | 2017-12-15 |

- 安装结构: 壁挂式, 四周无墙体。
- 楼层: 2层, 3层共3层。
- 载重: 2000kg, 钢丝绳450kg。
- 提升高度: 10米。
- 额定速度: 3-5米/分钟。
- 油缸配置: 采用2只油缸, 直接或90油缸。
- 主频率: 5.5kW, 380V, 50Hz。
- 巷道尺寸: 宽3100×深3350, 高3100 方向进货。
- 平台尺寸: 宽2500×深3200, 高2500 方向进货。
- 平台特性: 挡栏高≥1500, 不封顶, 顶部敞开。
- 底坑深度: 地坑深300mm。
- 开门形式: 手动推拉门。
- 当急停按钮关闭时, 其余楼层令按钮不工作。
- 门洞尺寸: 一楼, 二楼, 三楼门洞宽2500高2100。
- 楼层尺寸: 配置2600高800, #3套。
- 指针锁: 每层配指针锁, 每个指针锁上配一个紧急按钮。
- 在钢丝绳安装位楼层升降平台侧限梁, 380V三相电源4平方线用螺栓固定至升降平台挂架处。
- 液压泵站: 液压泵站安装于首层升降平台四周围。
- 升降平台幅面: 单层的彩钢板。
- 土建围装: 墙体, 门洞开孔, 外墙表面平整, 每层进出口处封堵, 门洞回填, 门框及门扇及使用涉及土建均由用户自理。
- 本图纸未注明尺寸均为 (mm)。