



技术要求:

1. 设备名称: 升降作业平台
2. 安装位置: 室内安装, 两周无墙, 整改用户自理。
3. 停放楼层: 4层4门
4. 实际载重: 2000kg
5. 提升高度: 18.2米。
6. 主机功率: 7.5kw。
7. 油缸外径: 油缸Φ90, 共2只。
8. 地坑开口: 宽3100 深2700, 宽3100 方向进出货。
9. 平台尺寸: 宽2580 深2600, 宽2580 方向进出货。
10. 平台护栏: 3面护栏高1500, 不封板, 不封顶, 田格状。
11. 地坑深度: 一楼装潢后, 地坑净深300, 用户自理。
12. 地坑底部: 要求底部浇筑厚度大于200, 无预埋铁。
13. 门洞尺寸: 暂无门洞, 整改后门洞宽2680 高2200。
14. 开门方式: 外置电机带孔卷帘门共4套, 宽2780 高2300。
15. 门材质: 40×20×1.7 矩形管焊接框架, 封直径3铁丝网。
16. 外围封闭: 无。
17. 控制按钮: 电梯专用数显按钮面板, 共4套。
18. 配电箱: 按图纸位置, 安装前用户电源接到。
19. 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆5平方三相四线, 用户接到指定位置。
20. 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源线至指定位置。
21. 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
22. 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm  
图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-18.2	用户单位	杭州	制 图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.04.03