

技术要求：

1. 设备名称：升降作业平台
2. 安装位置：室内安装，四周无墙。
3. 停站楼层：2层2门
4. 实际载重：2000kg
5. 提升高度：4700mm
6. 主机功率：4.0kw
7. 油缸外径：油缸Φ80，共4只
8. 井道开口：宽3190深3130，宽3190方向进出货
9. 平台尺寸：宽2500深3050，宽2500方向进出货
10. 平台护栏：2面护栏高1500，不封板，不封顶，田格状
11. 地坑深度：一楼装潢后，地坑净深300，用户自理
12. 地坑底部：要求底部浇筑厚大于200，无预埋铁
13. 门洞尺寸：无门洞
14. 开门方式：机联动门共3套，1楼2套压开门，2楼1套顶开门
15. 门材质：40×20×1.7矩形管焊接框架，封直径3铁丝网
16. 外围封闭：除门外封高1800防护网
17. 控制按钮：电梯专用数显按钮面板，共3套
18. 控制柜：工厂配有单独升降平台控制柜
19. 进相电源：三相电源380V,50HZ，国标电缆6平方
    三相四线，用户接到指定位置。
20. 水电要求：用户免费提供临时使用的水电，固定电源接至指定位置。
21. 土建施工说明：地坑，楼层开口，门洞，井道的施工，加固，预埋铁，
    各楼层间隙调整铁板，涉及土建均由用户自理
22. 制图说明：本图纸不按比例绘制，未标注尺寸的均为mm
    图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-4.7	用户单位	桐乡	制　图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	制图日期	2020.03.02