



↑↓ 二楼，物进出口方向

设备型号	SJG-2.9	用户单位	绍兴市	制 图	张建波
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.03.10

技术要求:

1. 设备名称: 升降作业平台
2. 安装位置: 室内安装, 四周无墙。
3. 停站楼层: 2层2门
4. 实际载重: 2000kg
5. 提升高度: 2900mm
6. 主机功率: 4.0kw
7. 油缸外径: 油缸Φ80, 共2只
8. 井道开口: 宽3500深1900, 宽3500方向进出货
9. 平台尺寸: 宽2900深1800, 宽2900方向进出货
10. 平台护栏: 2面护栏高1800, 不封板, 不封顶, 田格状
11. 地坑深度: 安装在二楼, 无底坑(承重用户自理)。
12. 钢架斜坡: 宽2800深800, 厚按平台+压开门厚度。
14. 开门方式: 机械联动门共2套, 1楼压开门, 2楼顶开门
15. 门材质: 40×20×1.7矩形管焊接框架, 封直径3铁丝网
16. 外围封闭: 除门外封高5400防护网,
17. 控制按钮: 电梯专用数显按钮面板, 共2套。
18. 配电箱: 升降平台单独配有配电箱。
19. 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆5平方三相四线, 用户接到指定位置。
20. 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
21. 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
22. 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
图纸填充颜色主要用于划分区块意义