

↑↑ 一楼室外，货物进出口方向  
地坑开口宽3.1

主机电源  
用户自理

升降平台尺寸  
平台宽2500 (含护栏100)  
平台深2500

地坑开口深2600

门洞宽2500 高2500



二楼室内，货物进出口方向

一、平面布置图

技术要求:

- 设备名称: 升降作业平台
- 安装位置: 室内安装, 四周无墙。
- 停放楼层: 2层2门
- 实际载重: 2000kg
- 提升高度: 10米
- 主机功率: 4.0kw
- 油缸外径: 油缸Φ80, 共2只
- 井道开口: 宽3100 深2600, 宽3100 方向进出货
- 平台尺寸: 宽2500 深2500, 宽2500 方向进出货
- 平台护栏: 2面护栏高1500, 不封板, 田格状
- 地坑深度: 暂无地坑, 如需用户自理
- 地坑底部: 要求底部浇筑筑厚大于200
- 门洞尺寸: 一楼无门洞, 二楼门洞宽2500 高2500
- 开门方式: 机械联动门2套, 门宽配做, 门高1500
- 门材质: 40×20×1.7 矩形管焊接框架, 封直径3 铁丝网
- 外围封闭: 封单层彩钢瓦, 只达到防雨要求, 如要求高用户自理。
- 控制按钮: 数显按钮面板, 共2套
- 配电箱: 随机配套一只
- 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆4 平方 三相四线, 用户接到指定位置。
- 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
- 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
- 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm  
图纸填充颜色主要用于划分区域意义

一楼室外防雨卷帘门用户自理

一楼防水屋檐挑出1米, 其他要求用户自理

设备型号	SJG-10	用户单位	杭州	制图	张建波
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	0571-65111051
					2020.05.14