



↑ 一楼，二楼，三楼物进出口方向

一、平面布置图

设备型号	SJG-17	用户单位	杭州下沙	制 图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	济南九恒机械制造有限公司	制图日期	2020.07.26

- 技术要求:
1. 设备名称: 升降作业平台
 2. 安装位置: 室内安装, 三周无墙。
 3. 停站楼层: 3层6门
 4. 实际载重: 3000kg
 5. 提升高度: 17米
 6. 主机功率: 11kw
 7. 油缸外径: 油缸Φ100, 共2只
 8. 地坑开口: 宽4300 深3100, 宽4300 方向进出货
 9. 平台尺寸: 宽3600 深3000, 宽3600 方向进出货
 10. 平台护栏: 2面护栏高1800, 不封板, 不封顶, 田格状
 11. 地坑深度: 地坑深600mm
 12. 地坑底部: 要求底部浇筑厚度大于200, 无预埋铁
 13. 门洞尺寸: 无门洞
 14. 开门方式: 手动对拉门, 共6套
 15. 门材质: 30×30×2方管焊接框架, 宽度方向每隔180一根
 16. 外围封闭: 除门墙外封高1800 防护网
 17. 控制按钮: 专用数显按钮面板, 共6套
 18. 控制柜: 工厂配有单独升降平台控制柜
 19. 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆10平方三相四线, 用户接到指定位置。
 20. 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
 21. 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
 22. 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
- 图纸填充颜色主要用于划分区块意义