


# 升降平台布置图



## 技术要求:

1. 设备名称: 升降作业平台
  2. 安装位置: 室内安装, 四周有墙, 用户自理。
  3. 停站楼层: 2层2门
  4. 实际载重: 5吨
  5. 提升高度: 5.0米
  6. 主机功率: 11kw
  7. 油缸外径: 油缸 $\phi$ 110, 共2只
  8. 楼层开口: 宽4500 深3200, 宽4500 方向进出货
  9. 平台尺寸: 宽3800 深3000, 宽3800 方向进出货
  10. 平台护栏: 3面护栏高1800, 不封板, 不封顶, 田格状
  11. 地坑深度: 一楼装潢后, 地坑净深600, 用户自理
  12. 地坑底部: 要求底部浇筑厚大于300, 预埋铁
  13. 门洞尺寸: 门洞宽3900 高2500, 共2个门洞
  14. 开门方式: 机械联动门, 共2套
  15. 门材质: 矩形管40 $\times$ 20 $\times$ 1.7 框架, 封3mm 铁丝网
  16. 外围封闭: 用户自理
  17. 控制按钮: 数显按钮面板, 共2套
  18. 配电箱: 安装在图纸主机位置, 距离地面1.7米位置
  19. 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆10平方
- 三相四线, 用户接到指定位置。
20. 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
21. 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 四周防护的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
22. 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
- 图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-5.0	用户单位	江山	制 图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.08.10