



技术要求:		
1. 设备名称:	升降作业平台	
2. 安装位置:	室外安装, 钢结构井道及彩钢瓦封闭, 用户自理。	
3. 停靠楼层:	3层3门	
4. 实际载重:	2000kg	
5. 提升高度:	8.6米。	
6. 主机功率:	5.5kw。	
7. 油缸外径:	油缸Φ80, 共2只。	
8. 地坑开口:	宽3200深2100, 宽3200方向进出货。	
9. 平台尺寸:	宽2600深2000, 宽2600方向进出货。	
10. 平台护栏:	3面护栏高1500, 不封板, 不封顶, 田格状。	
11. 地坑深度:	一楼装潢后, 地坑净深300, 用户自理。	
12. 地坑底部:	要求底部浇筑厚度大于200, 无预埋铁。	
13. 门洞尺寸:	暂无门洞, 整改后门洞宽2700高2200。	
14. 开门方式:	手动对拉门, 共3套。	
15. 门材质:	40×20×1.7矩形管焊接框架, 封直径3铁丝网。	
16. 外围封闭:	无。	
17. 控制按钮:	电梯专用数显按钮面板, 共3套。	
18. 配电箱:	按图纸位置, 安装前用户电源接到。	
19. 进相电源:	三相电源380V, 50HZ, 国标电缆6平方三相四线, 用户接到指定位置。	
20. 水电要求:	用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。	
21. 土建施工说明:	地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理	
22. 制图说明:	本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm 图纸填充颜色主要用于划分区块意义	

设备型号	SJG-8.6	用户单位	萧山	制 图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.04.08