



- 技术要求:
1. 设备名称: 升降作业平台

2. 安装位置: 室内安装。

3. 停站楼层: 2层2门。

4. 理论载重: 3000kg。

5. 提升高度: 4800。

6. 主机功率: 7.5kw。

7. 油缸外径: Φ100, 共2只。

8. 楼层开口: 宽3800 深6100。

9. 平台尺寸: 宽3000 深6000, 含护栏尺寸。

10. 平台护栏: 护栏高1500, 田格状, 不封闭。

11. 地坑深度: 净300。

12. 地坑底部: 底部浇筑厚度大于200。

13. 门洞尺寸: 无门洞。

14. 开门方式: 机械式升降门, 宽3700 高1500

15. 开门材质: 40×20×1.7 矩形管制作框架, 封铁丝网

16. 开门尺寸: 开门后高2200,

17. 外围封闭: 无 (如有用户自理)

18. 控制按钮: 数显按钮面板共2套。

19. 配电箱: 专用升降平台配电箱一只。

20. 进相电源: 三相电源380v, 50hz, 国标电缆5平方三相四线, 用户接到指定位置。

21. 临时水电: 用户免费提供临时使用的水电, 电要求距离地坑三米内

22. 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 四周封闭的施工, 加固, 涉及土建均由用户自理

23. 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-4.8	用户单位	滨江区汽车4S店	制 图	张建波	0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.05.12	